



Euromelder CA

Groot alarm Telesignaal Veenendaal, melden bij portier. Toets hekje.



TELESIGNAAL®

Flexibele telefoonkiezer voor calamiteiten oproep

Algemeen

Bij een calamiteit heeft u wel wat anders aan uw hoofd dan het waarschuwen van de bedrijfsbrandweer, hulpverleners, artsen enzovoort. Met één druk op de knop zorgt de Euromelder CA voor een snelle en gecontroleerde oproep naar 20 of zelfs honderden personen. De Euromelder CA onthoudt welke personen al gereageerd hebben en blijft de niet bereikte personen oproepen tot het alarm is ingetrokken. De Euromelder CA is voorzien van een geïntegreerde netvoeding met noodstroomvoorziening.

Twee uitvoeringen

Afhankelijk van het aantal op te roepen personen kan gekozen worden voor een stand alone versie of een uitvoering met een koppeling naar het MBA meldsysteem. In de stand alone versie kunnen maximaal 20 personen ingevoerd worden. De programmering van de nummers kan door de gebruiker zelf eenvoudig uitgevoerd of aangepast worden. De geautomatiseerde versie is voorzien van een koppeling op het Multibel Alarm oproepsysteem van FP Telediensten te Rotterdam. Via deze server kunnen honderden gecontroleerde oproepen via enkele tientallen telefoonlijnen parallel opgeroepen worden. De complete oproepactie inclusief respons wordt in een schriftelijk rapport vastgelegd.

Werking

De oproep kan automatisch via een ingang of handmatig gestart worden. Na activering zal de Euromelder CA direct het eerste geprogrammeerde nummer kiezen en de alarmboodschap uitspreken. De opgeroepen persoon kan de melding aannemen door na de tekst op het hekje (#) van de telefoon te drukken. De Euromelder CA onthoudt deze respons en zal direct het volgende nummer kiezen. Als alle nummers gebeld zijn worden de nummers herhaald die nog geen respons hebben gegeven. De Euromelder CA blijft de oproepen herhalen tot alle personen hebben gereageerd of het alarm is opgeheven. In de MBA uitvoering activeert de Euromelder een oproepsript op de MBA server. De overdracht van dit script is voorzien van een controle op aankomst.



Accessoires

De Euromelder CA is standaard geschikt voor het PSTN telefoonnet. Door gebruik te maken van converters kan de Euromelder CA aangesloten worden op het ISDN of het GSM netwerk.



Uitbreiding van 4 naar 20 alarmkanalen in MBA uitvoering



TSTA ISDN converter



TS M3000 GSM converter