



TELESIGNAAL

Euromelder VPR



Flexibele telefoonkiezer voor industriële omgevingen

Specificaties

- Tot 24 nummers vrij programmeerbaar
- 4 Alarmingangen NO of NC
- 4 oproepgroepen programmeerbaar
- Melding naar privé nummers, GSM met spraak, sematoon en semadigit
- Bewaakte reset via terugbellen of DTMF toon
- Alarmherhaling programmeerbaar
- Relaisuitgang
- Netvoeding 230VAC
- Noodstroomvoorziening
- Geïntegreerd toetsenbord
- DK-70 wandbehuizing HxBxD 300x200x150mm
- LED indicatie voor status en 4 ingangen

Storing verwarming bij Telesignaal Veenendaal



Uitbreidingen

- 16 ingangenkaart, hiermee kunnen totaal 20 verschillende meldingen worden verstuurd.
- Calamiteitensoftware, tot 20 personen worden opgeroepen bij een calamiteit. De Euromelder onthoudt zelf welke personen nog niet hebben gereageerd en blijft deze oproepen tot ze gereageerd hebben of het alarm wordt opgeheven.
- MBA software, grootschalige calamiteitenoproep in combinatie met Mulibel alarm computersysteem te Rotterdam.
- ISDN conversie, veilige omzetting naar ISDN met security software.
- GSM conversie, veilige omzetting naar GSM via TSM-3000 GSM interface.

Telemetrie Euromelder

Door de Euromelder uit te breiden met een relaiskaart kunnen op afstand 8 of 16 relais bediend worden. De bediening kan automatisch met behulp van een Telesignaal kiezer of handmatig middels inbellen. Bij deze laatste variant is de bediening afgeschermd met een PIN code.



TSM-3000 GSM