



TS-AN 1000

TELESIGNAAL®

8 Kanalen spraakmelder

Geschikt Telefoon, VoIP, Internetbellen en Kabelbellen



Werking

De TS-AN 1000 wordt via de acht alarmingangen geactiveerd. Na activatie belt de TS-AN 1000 het eerste geprogrammeerde telefoonnummer voor de bewuste ingang. Per alarmingang kunnen vier verschillende telefoonnummers en een gesproken bericht van tien seconden geprogrammeerd worden. Additioneel kan een algemene tekst van tien seconden ingesproken worden. Bij een alarmoproep wordt de ingang tekst en de additionele tekst uitgesproken. De melding kan direct door de opgeroepen persoon geaccepteerd worden door intoetsen van cijfer negen tijdens de oproep.

Programmering

Alle parameters zoals bijvoorbeeld de telefoonnummers zijn met behulp van het geïntegreerde toetsenbord en microfoon direct te programmeren. De invoer is te controleren met behulp van het display en de meegeleverde koptelefoon.

Parameters:

- PIN code
- 8 Alarmberichten
- 1 Algemeen bericht
- 32 Telefoonnummers
- Maak of verbreek aansturing voor de ingangen
- Resetmogelijkheden

Technische gegevens

- Stroomverbruik Stand-by 40 mA
 Aktief 90 mA
- Afmeting 112 x 90 x 35 mm

Algemene beschrijving

De TS-AN 1000 biedt een veilige maar eenvoudige mogelijkheid om alarmen en storingen via het openbare telefoon- en voip-netwerk te melden met een gesproken boodschap. Door de eenvoudige programmering van zowel de telefoonnummers als de gesproken berichten is de TS-AN 1000 breed inzetbaar.



Specificaties

- Acht gescheiden maak- of verbreekingangen
- Vier telefoonnummers per ingang
- Acceptatie op afstand tijdens oproep
- Kiestoondetectie
- Toepasbaar bij binnenhuiscentrale, VoIP, Internetbellen en kabelbellen.
- Tien seconden tekst per ingang
- Tien seconden algemene tekst
- Ingebouwde microfoon
- Koptelefoon aansluiting (meegeleverd)
- PIN code bescherming
- Geïntegreerd toetsenbord
- Externe reset ingang
- Storingsuitgang bij kiestoonstoring
- Overspanningsbeveiliging